

Sehr robuster Recycling-Greifer für Abbrucharbeiten und das gezielte Zerlegen von Bau-Materialien aller Art. Grobes Separieren oder einfaches Trennen von Bauschutt und anderen grossformatigen Abfällen. Erhältlich in diversen Grössen für Bagger von 10 bis 80 Tonnen Dienstgewicht.



Wichtige Vorteile:

Robuster Delta-Schalenträger mit staubdichten Lagerungen. Die Lochrückwand lässt Staub und Schotter durch, ohne dass sich grobe Teile verkeilen können. Die hochfesten Verschleiss-Schneidkanten klemmen sicher alle Materialien, auch über die Spitzen. Ab DRG 17 dreifach wendbare (geteilte) Schneidkanten aus Cracox Plus 450. Doppelt gelagertes Drehwerk, ab DRG 28, für optimale Kraftübertragung. Das im Drehkreis integrierte Druckbegrenzungsventil schützt vor Überlastung. Der kräftige Hydraulikzylinder wirkt direkt auf die robusten Greifarme und erzeugt durch seine ideale Position eine hohe Schliesskraft. Sicherer Halt dank serienmässig eingebautem Sperrventil. Die stabilen, grossflächigen Lagerungen sind für hohe Kräfte ausgelegt und sorgen für eine lange Lebensdauer. Greiferschonendes Öffnen durch Endlagendämpfung des Hydraulikzylinders. Stabile, weit vom Drehpunkt entfernte Endanschläge runden die Robustheit dieser Greifer ab.

Technische Daten												
Typ		DRG-14	DRG-15	DRG-17	DRG-19	DRG-22	DRG-25	DRG-27	DRG-28	DRG-36	DRG-45	DRG-65
Dienstgewicht *		10-18 t*	12-20 t*	12-24 t*	13-25 t*	15-30 t*	18-28 t*	20-30 t*	24-40 t*	30-50 t*	35-60 t*	50-80 t*
Gewicht ca.	kg	860	900	1030	1115	1315	1400	1480	1820	2210	2330	4165
Inhalt	Liter	340	415	365	480	570	650	760	825	960	1075	1660
Schliesskraft	kN	43	43	50	50	56	60	60	70	80	80	140
Abmessungen												
Öffnung	mm	1730	1730	1757	1895	1992	2050	2050	2193	2325	2355	2700
Breite	mm	750	900	850	1000	1000	1000	1200	1100	1250	1400	1500
Höhe	mm	1217	1217	1344	1377	1458	1379	1379	1536	1629	1733	2217
Hydraulik												
Greifen Pmax	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Ölliefermenge	L/min	80	80	100	100	100	100	100	120	120	120	200
Drehen Pmax	bar	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170
Ölliefermenge	L/min	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40-60

* Die Baggerdienstgewichte verstehen sich als Richtwert

Alle Angaben unter Vorbehalt.

afa AG für Anbaugeräte

Industrie Schachen
Am Rotbach 10
CH-6033 Buchrain

Tel: 041 449 55 88
Fax: 041 449 55 89
Mail: info@afa-ag.ch

