

# Betonzange

# DRC 520

Die **KINSHOFER** Betonzange DRC 520 für Bagger mit einem Dienstgewicht bis 7t ist als kraftvolles Anbaugerät extrem leistungsfähig. Sie bricht Beton und schneidet Armierungen und ist daher für den vollwertigen Primär- und Sekundärabbruch einsetzbar.

- Besonders geeignet für Abbrucharbeiten in Innenräumen.
- Bricht Beton bis 54 cm Stärke.
- Schneidet Armierungen bis 28 mm Stärke.
- Stabile Stahlwangen.
- Optional Zusatzbrechzähne für Mauern mit geringerer Wandstärke.
- Austauschbare Brechspitzen und Armierungsschneiden aus hochlegiertem Werkzeugstahl HB 500.
- Die Brechkraft ist durch einen Druckübersetzer unabhängig vom Arbeitsdruck des Mini-Baggers.
- Drehlager für 360°-Rotation.



### Betonzangen DRC 520

Typ	Empfohlenes Dienstgewicht Bagger (t)	Gewicht ohne/ mit Trägerplatte (kg)	Brechkraft (der Brechspitzen bei geöffneter Zange) (kN)	Schneidkraft (der Armierungsschneiden) (kN)	Schneidkapazität Ø max. (mm)
DRC 520	4 - 7	350/ 405	466	1659	28

### Abmessungen

Typ	Höhe A (mm)	Breite o. Trägerplatte B (mm)	Tiefe C (mm)	Maulweite D (mm)	Maultiefe E (mm)
DRC 520	959	924	400	540	196

### Hydraulik

Typ	Anschlussdruck min. - max. (MPa)	Öffnen/Schliessen Arbeitsdruck (MPa)	Literleistung max. (l/min)	Zykluszeit (bei 70 l/min) Öffnen (sec)	Schliessen (sec)
DRC 520	18 - 27 (180 - 270 bar)	50 (500 bar)	100	2,1	2,5

### Zubehör

Typ	Beschreibung
CP 520 (optional)	Zusatzbrechzähne (2 Stück)

### Technische Zeichnungen

