

Holzgreifer

T40V

Robuster Greifer für den Holzumschlag für Bagger und Umschlagmaschinen von 25t bis 40t Dienstgewicht

- lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB
- geringer Verschleiss durch grosszügig dimensionierte Stahllagerung
- im Mittelteil integriertes Drehwerk
- optimales Einrollverhalten
- Schliesskraft 49 kN (bei 1,00 m²) bei einem Betriebsdruck von 35 MPa



Holzgreifer T40V

Typ	Öffnungsweite B (mm)	Höhe D (mm)	Min. Stamm ØE (mm)	Max. Stamm ØA (mm)	Füllinhalt (m ²)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
T40V-1,00	2330	2505	100	1100	1,00	1380	6000	49
T40V-1,25	2500	2590	120	1200	1,25	1450	6000	45
T40V-1,50	2850	2705	135	1400	1,50	1520	6000	40
T40V-1,75	3100	2830	150	1500	1,75	1590	6000	36
T40V-2,00	3370	3110	160	1575	2,00	1690	6000	32

Lieferumfang: Holzgreifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Rückschlagventil, Schlauchschutz, 2 Anschweissösen

KINSHOFER Drehwerk

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Überdruckventile.

Typ	Anschlussmass oben (BreitexBolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 15 F340-70	180 x 70	3000	25000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 19t-60t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 19t-60t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
SW25 cardanic	Greiferadapter Lehnhoff SW/MS25 ohne Aufhängung/ Kreuzgelenk – bis 40t Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verfügbar

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck: max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung: 75 bis 250 l/min

Technische Zeichnungen

