

Mehrschalengreifer -4/-5 armig mit 450 l Füllinhalt

P22V

Mehrschalengreifer für den Umschlag von sperrigen Gütern für Bagger von 16t bis 22t Dienstgewicht.

- Mit 4 Greifarmen mit Schalen auf Spitzen schliessend erhältlich.
- Mit 5 Greifarmen in 4 verschiedenen Schalenformen erhältlich:
 - F: Vollschalen
 - H: Halbschalen
 - W: breite Schalen auf Spitzen schliessend
 - T: Schalen auf Spitzen schliessend.
- Zylinder mit Kolbenstangenschutz.
- Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Schalenträger verbaut.
- Angeschweisste Schalen spitzen aus hochverschleissfestem, geschmiedetem und vergütetem Material HB 500.
- Schliesskraft 17 kN bei einem Betriebsdruck von 35 MPa.
- Schalen aus 400 HB Schneidkantenmaterial.



Mehrschalengreifer P22V

Typ	Baubreite (geschlossen) (mm)	Öffnungs- weite (mm)	Höhe (geschlossen) (mm)	Füllinhalt (Liter)	Greifarme (Stück)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)
P22V-450-4-T	1370	1910	1550	450	4	810	7000
P22V-450-5-F	1370	1910	1550	450	5	1145	7000
P22V-450-5-H	1370	1910	1550	450	5	1035	7000
P22V-450-5-W	1370	1910	1550	450	5	970	7000
P22V-450-5-T	1370	1910	1550	450	5	950	7000

Lieferumfang: Mehrschalengreifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Kopfplatte mit Schlauchschutz, Rückschlagventil

KINSHOFER Drehwerk

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Überdruckventile.

Typ	Anschlussmass oben (BreitexBolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
KM 10F275-60	125 x 60	1500	14000

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 501 13t-25t	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
KM 511 13t-25t	obere Aufhängung mit Pendelbremse
SW10 cardanic	Greiferadapter für Aufnahme für Lehnhoff SW/MS10 – bis 19t
SW21 cardanic	Greiferadapter für Aufnahme für Lehnhoff SW/MS21 – bis 28t
	Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verfügbar

Anforderungen Trägergerät

	Schliessen	Drehen
Betriebsdruck:	max. 35 MPa (350 bar)	max. 32 MPa (320 bar)
empfohlene Literleistung:	50 - 150 l/min.	25 bis 75 l/min.

Technische Zeichnungen

