

# Steingreifer

## KM 613-0,35

Steingreifer für Bagger von 6t bis 13t Dienstgewicht zum Setzen und Verladen von Natursteinen.

- ein günstiger Steingreifer für den kardanischen Anbau
- Ansteckschalen für Erdbewegung sind ein zweckmässiges Hilfsmittel für den Garten- und Landschaftsbau
- lange Lebensdauer durch Verwendung von Schneidkantenmaterial der Brinell-Härte 500 HB
- grosse Schliesskraft durch zwei liegende, durch den Schalenträger geschützte Hydraulikzylinder
- integriertes Rückschlagventil garantiert sicheres Halten von Lasten



### Steingreifer KM 613-0,35

Typ	Baubreite (mm)	Querschnittfläche (m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Drehmoment (Nm)	Dienstgewicht (t)
<b>KM 613-0,35</b>	480	0,35	365	3000	1500	6 – 13

Lieferumfang: Greifer, **KINSHOFER** Drehwerk, Schlauchschutz und Rückschlagventil.

### KINSHOFER Drehwerk

Mit unbegrenztem Drehbereich und zwei Öldurchführungen. Überlastungsschutz durch Überdruckventile.

Typ	Anschlussmass oben (Breite/Bolzen-Ø) (mm)	Drehmoment (Nm)	Biegemoment max. (Nm)
<b>KM 07 F180-40</b>	84 x 40	2000	15000

### Zubehör

Typ	Beschreibung
<b>KM 501 6t-12t</b>	obere Aufhängung ohne Pendelbremse
<b>KM 511 6t-12t</b>	obere Aufhängung mit Pendelbremse
<b>SW08 cardanic</b>	Greiferadapter Lehnhoff SW/MS08 ohne Aufhängung/ Kreuzgelenk – bis 12t
<b>SW10 cardanic</b>	Greiferadapter Lehnhoff SW/MS10 ohne Aufhängung/ Kreuzgelenk – bis 19t
	Adapter für Schnellwechsel-Systeme anderer Hersteller verfügbar
<b>KM 681 800</b>	Ansteckschalen zum Verladen und Verfüllen: Baubreite 800mm, Inhalt 225 l
<b>KM 681 1000</b>	Ansteckschalen zum Verladen und Verfüllen: Baubreite 1000mm, Inhalt 275 l
<b>KM 682</b>	Schalenständer für eine schnelle Montage der Schalen

### Anforderungen Trägergerät

<b>Betriebsdruck:</b>	max. 32 MPa (320 bar)
<b>empfohlene Literleistung:</b>	35 bis 80 l/min.
<b>Anschlüsse Hydraulik (Drehmotor/Greifer):</b>	G 1/2" / M27 x 2

### Technische Zeichnungen

